



## **CONSTELLATION 26.390 HR**

CONTÁCTANOS AL 600 712 7000


www.camionesybusesvolkswagen.cl



Motor (Cummins)	
Marca y modelo	Cummins ISL 400 Turbo geometria variable
N° de cilindros / cilindrada (cm³)	6/ 8.900
Potencia neta máx cv(Kw)@rpm(*)	400 (294)@ 2.100
Par motor neto máx Nm@rpm(*)	1.700 @ 1.100 - 1.500
Norma de emisiones	Euro 5
Tecnología de emisiones	SCR
Batería	Dos baterías de 12V - 170 Ah
Alternador	80A - 28 V
(*)Valores conforme ensayo NBR ISO 1585	
Transmisión (ZF)	
Caja de cambios marca / modelo	ZF/165 1685 TD
Accionamiento / N° de marchas	Manual / 16 Adelante (sincronizadas), 2 reversa
Relación de transmisión - 1ª / 16ª	16,41:1/1,00:1
Tracción	6x4
Marca / diámetro del disco embrague	Sachs / 430 mm
Ejes	
Ejes delantero	Sifco / 13K
Eje trasero	Meritor / MT 50-168
Reducción	3,42:1
Desempeño del vehículo (cálculo teórico)	
Velocidad máxima (Km/h)	115
Capacidad de rampa en 23 Ton (%)	27
Partida en rampa en 23 Ton (%)	22
Diámetro de giro (m)	17,4
Obs.: Datos proyectados por simulación de rendim	iento
Neumáticos / Dirección	
Llantas	8,25" x 22,5" Acero
Neumáticos	295/80R22,5
Dirección (marca / modelo / tipo)	ZF/8097/Hidráulica
Suspensión	
Delantera	Resortes semi-elipticos+amortiguador hidáulico de doble acción+barra estabilizadora
Trasera	Eje rigido tandem-Random (Tipo Bogie) + resortes parabólicos + amortiguadores hidráulicos de doble accion.
Frenos	
Freno de servicio	Aire, tambor en las ruedas delanteras y traseras con ABS+EBD
Tipo / circuito	S-came / circuitos independientes
Freno de estacionamiento	Cámara con resorte, neumático
Actuación	Ruedas traseras
Freno motor / tipo	Sí / Freno a las válvulas
Pesos y capacidades (Kg)	
Pesos y capacidades (Kg)	
Pesos y capacidades (Kg)  Eje delantero	4.700
	4.700   4.090
Eje delantero	
Eje delantero Eje trasero	4.090
Eje delantero Eje trasero Total (Tara)	4.090
Eje delantero Eje trasero Total (Tara) Pesos admisibles (Kg)	4.090 8.790

63.000

Volúmenes de abastecimiento (L)	
Tanque de combustible / material	1 X 330 + 1 X 285= 615 / Aluminio
Cárter con filtro	33,8
Caja de cambios	13
Eje trasero	19 (Delantero) + 19 (Trasero)
Sistema de refrigeración	31
Tranque de urea (AdBlue®)	60
Cabina	
Tipo cabina	Frontal abatible con litera
Asiento conductor	Suspensión neumática (regulable altura y profundidad)
Asiento acompañante	Para una persona
Tacógrafo	Sí
Computador abordo	Sí
Aire acondicionado	Sí
Velocidad crucero	Sí



Mantenciones: intervalos más extensos, entre 20.000 y 30.000 km según aplicación. \*Uso severo en horas

## Red de Venta y Post Venta

Capacidad Máxima de tracción (C.M.T)

Carga útil + carroceria

CARMONA Y CIA. LTDA. La Serena (51) 220 0235 PORSCHE INTER AUTO Antofagasta (55) 246 6270 PORSCHE INTER AUTO Valparaíso (32) 381 8000 PORSCHE INTER AUTO Santiago 600 712 7000 CARMONA Y CIA. LTDA. WINTATA Iquique (57) 249 5614 **Copiapó** (52) 223 7610 AUTOMOTRIZ VARONA LTDA Coyhaique (67) 223 1010 AUTOMOTORA ALAMEDA Rancagua (72) 222 0583 PORSCHE INTER AUTO Concepción CECOR S.A. PORSCHE INTER AUTO Puerto Montt (65) 220 4000 PORSCHE INTER AUTO Talca (56) 2 2322 6600 **Temuco** (45) 265 8433 (41) 380 1230

